



WT-600 3G TRACKER (FORSIKRINGSGODKENDT)

WT-600 3G

WT-600 3G med 3G-funktioner og bedre tracking, ideel til sporing og styring af flåder.

WT-600 3G har ikke kun traditionelle sporingfunktioner som geofence, SOS-alarm, hastigheds-overskridelse, men også mulighed for dørdekteering, Fjernbetjening cut-off (benzin/el) mv.

WT-600 er en forsikringsgodkendt tracker hos F&P.



FUNKTIONER

- **Fjernbetjening cut-off (benzin/el)**
Denne funktion tvinger bilen til at stoppe ved at afbryde brændstof forbindelsen.
- **WCDMA & GSM**
Bruger 3G-netværk (Fremragende dækning)
- **Web Spores af SMS, APP, Web**
Rapporterer placering i realtid via forskellige grænseflader.
- **Konfigurerbare tracking modes**
Placering uploadet efter fast afstand, tidsinterval, forudindstillet sving etc.
- **SOS nødopkald**
Knap til presserende opkald under nødsituationer.
- **ACC detektion**
Real-time rapportering når du har brug for det
- **Alarmer**
Alarm funktion ved vibration, hastigheds-overskridelse. Mulighed for at tvinge bilen til at stoppe ved overtrædelse af Geofence.



Specifikationer

GSM

Communication System	WCDMA/GSM
Frequency	WCDMA 850/900/1900/2100MHz GSM 850/900/1800/1900MHz
Networks	WCDMA /EDGE/GPRS
Output Power	Class 3 (24dBm +1/-3dB) for UMTS bands Class 4 (33dBm ±2dB) for GSM 850/900MHz Class 1 (30dBm ±2dB) for GSM 1800/1900MHz GPS/GLONASS

GPS

GPS	MTK high sensitivity GPS chip
Frequency	L1,1575.42MHz C/A code
Channels	66
Location Accuracy	<10 meters
Tracking Sensitivity	- 165dBm
Acquisition Sensitivity	- 148dBm
Location time	Hot start : ≤1sec(open sky)



Funktioner

Monitoring Scope	≤ 5M
Antenna	Built-in GPS ceramic antenna; GSM quad-band antenna
LED Indicator	GPS(blue), GSM(green), Power(red)
Operating Voltage	9-36VDC
Operating Temperature	450mAh/3.7V industrial lithium polymer battery
Operating Humidity	5%~95%, non-dense
Built-in Battery	450mAh/3.7V industrial lithium polymer battery
Standby	4 hours
Dimension	98(L) ×52.0 (W) ×15.0 (H) mm
Weight	80g